

PANDUAN PEMASANGAN & PERAWATAN **PATCH TATAMI**

“PATCH TATAMI KAMI MENGGUNAKAN MATERIAL TERBAIK
UNTUK MENGHASILKAN LOGO ATAU EMBLEM YANG TEBAL,
BERTEKSTUR 3D, RAPI, DAN TAMPAK EKSklusif”



-  **150°C-165°C**
-  **Pressure : Middle (2 – 4 kg)**
-  **8 – 15 detik**
-  **Jangan setrika atau memasang **Langsung** tanpa bahan pelindung yang direkomendasikan (contoh: Kertas Minyak, Kain Teflon) untuk menjaga kualitas tekstur tatami.**



-  **Cuci Pakaian dengan tangan secara lembut. Hindari mengucek atau menyikat - secara langsung bagian Patch Tatami agar kualitasnya tetap terjaga.**
-  **Jangan setrika area Patch tatami secara langsung dengan suhu yang terlalu panas. Gunakan lapisan kain lembut untuk setrika bagian Patch Tatami**
-  **Kekuatan daya rekat Patch Tatami di pakaian umumnya berkisar antara 6 bulan s/d 2 tahun (atau tahan sekitar 20-30 kali siklus cuci), sangat bergantung pada frekuensi pencucian, suhu air, dan kualitas penekanan panas saat pemasangan awal.**